

Elektrocentrály Endress Duplex



**Ikona mezi výrobci
100letá tradice**

**Generátor Duplex jako jediný dodává
nejstabilnější proud a to v rozsahu
+/- 1%. Tyto elektrocentrály jsou
ideální pro náročné uživatele vzhledem
k dodávanému stabilnímu proudu
a přesnému chodu stroje.**



Výhody elektrocentrál Endress Duplex:

- ▶ Exaktní stabilita napětí v rozsahu +/- 1%
- ▶ Systém ECOtronic umožňující úsporu až 30% paliva a snižující opotřebení stroje
- ▶ Ochrana generátoru – krytí IP54 (prach a voda)
- ▶ Bezkartáčový, elektronicky ovládaný synchronní alternátor
- ▶ Bezkartáčový alternátor nabízí 20.000 motohodin práce
- ▶ Tepelný a proudový chránič ve standardní výbavě
- ▶ Olejový senzor a počítadlo motohodin je ve standardní výbavě
- ▶ Elektrocentrály Duplex mají velkokapacitní plastové nádrže
- ▶ Přímé dodávky náhradních dílů a komplexní servis zajištěn www.amicz.cz



	ESE 306 SG	ESE 406 SG	ESE 506 SG	ESE 606 DSG	ESE 1006 SG-ES	ESE 1006 DSG-ES	ESE 1306 DSG-ES	ESE 1506 DSG-ES	ESE 304	ESE 404
Typ	Jednofázová elektrocentrála			Třífázová elektrocentrála	Jednofázová elektrocentrála	Třífázová elektrocentrála			Jednofázová elektrocentrála	Třífázová elektrocentrála
Max. výkon generátoru (kVA)	2,7	4,4	5,5	6,6 / 4,4	11	11,0 / 6,6	13,0 / 7,7	16,5 / 7,7	2,4	4,4 / 1,8
Provozní výkon generátoru (kVA)	2,3	3,7	4,6	5,5 / 3,7	9,2	9,2 / 5,5	10,8 / 6,4	13,8 / 6,4	2	4,0 / 1,6
Napětí (V)	230	230	230	400 / 230	230	400 / 230	400 / 230	400 / 230	230	400 / 230
DC výstup (12V)	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ano	Ano
Zásuvka	1+1 230 V	2+1 230 V	2+1 230 V	1x 400 + 2x 230	2+2 230 V	2x 400 V + 2x 230 V	2x 400 V + 2x 230 V	2x 400 V + 2x 230 V	2x 230 V	1x 400 + 2x 230
Proud (A)	10,9	17,4	21,7	8,7 / 17,4	43,5	14,4 + 26,1	17,3 / 30,4	21,6 / 30,4	9,6	5,8 / 7,0
Typ zásuvky	CEE / 16 A + Schuko	CEE 32 A + Schuko	CEE 32 A + Schuko	CEE / 16 A + Schuko	CEE / 16-32 A + Schuko	CEE / 16-32 A + Schuko	CEE / 16-32 A + Schuko	CEE / 16-32 A + Schuko	Schuko	CEE 400 V / Schuko
Krytí generátoru	IP 54	IP 54	IP 54	IP 54	IP 54	IP 54	IP 54	IP 54	IP 54	IP 54
Účinnost (cos φ)	1	1	1	0,8 / 0,9	0,9	0,8 / 0,9	0,8 / 0,9	0,8 / 0,9	1	0,8 / 1,0
Model motoru	SUBARU EX21	SUBARU EX27	SUBARU EX40	SUBARU EX40	SUBARU EH63	SUBARU EH63	SUBARU EH65	SUBARU EH72	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton
Typ motoru	OHC, vzduchem chlazený, jednoválec, horizontální výstup hřídele				V-dvouválcový OHV, vzduchem chlazený, horizontální výstup hřídele				Jednoválec, OHV, vzduchem chlazený	Jednoválec, OHV, vzduchem chlazený
Max. výkon (kW (HP) / ot-min)	5,1 (7,0) / 4000	6,6 (9,0) / 4000	10,3 (14,0) / 3600	10,3 (14,0) / 3600	13,4 (18,0) / 3600	13,4 (18,0) / 3600	16,4 (22,0) / 3600	18,7 (25,0) / 3600	3,3 (4,5) / 3000	4,8 (6,5) / 3000
Palivo	Automobilový bezolovnatý benzin (Natural)									
Objem palivové nádrže (l)	15,0	25,0	25,0	25,0	30,0	30,0	30,0	30,0	3,1	5,3
Olejový senzor	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ne	Ano
Startování	Ruční	Ruční	Ruční	Ruční	Elektrické	Elektrické	Elektrické	Elektrické	Ruční	Ruční
Proudový chránič	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano
Tepelný jistič	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano
Hladina hluku LpA (dBA)	71	72	72	60	72	72	72	65	71	74
Hladina hluku LwA (dBA)	96	97	97	97	97	97	97	99	96	99
Provoz na objem nádrže (75% výkon) (hod)	13	11	11	12	9	10	9	7	3	1,6
Rozměry (délka x šířka x výška) (mm)	635 x 540 x 490	750 x 610 x 585	750 x 610 x 585	750 x 610 x 585	850 x 650 x 575	850 x 650 x 575	850 x 650 x 575	850 x 650 x 575	550 x 440 x 400	700 x 440 x 580
Hmotnost (suchá) (kg)	55	65	94	94	135	128	135	156	49	75
P podvozek	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne
Volitelné příslušenství										
AVR	V ceně	V ceně	V ceně	V ceně	V ceně	V ceně	V ceně	V ceně	Ne	Ne
N velká palivová nádrž	V ceně	V ceně	V ceně	V ceně	V ceně	V ceně	V ceně	V ceně	Ne	Ne
ES elektrický startér	Ne	Ano	Ano	Ano	V ceně	V ceně	V ceně	V ceně	Ne	Ne

e-shop, ceník a katalogy náhradních dílů na:

www.amicz.cz

AMI CZ s.r.o. | Služeb 4, 108 52 Praha 10 | Czech Republic
telefon: +420 602 288 111 | e-mail: info@amicz.cz



AMI CZ
profesionální
stavební mechanizace
prodej → servis → půjčovna