

Ručně vedené válce



Dlouholetá tradice výroby ručně vedených válců výrobce NTC.

Tyto válce zaznamenaly drobné změny, avšak jejich jednoduchá koncepce a kvalita poskytuje nejvyšší kvalitu a snadnost ovládání již od počátku uvedení na trh.



Výhody ručně vedených válců NTC:

- ▶ Letitá tradice výroby válců s dosaženou vysokou kvalitou
- ▶ Hydrostatický pohon pojezdu
- ▶ Mechanický pohon vibrátoru s elektromagnetickou spojkou
- ▶ Motory SUBARU EX OHC poskytující vysoký výkon, snadné startování a snížené nároky na servis a údržbu motorů
- ▶ Delší životnost motorů SUBARU EX OHC díky uložení v průmyslových ložiscích, olejovému senzoru, zvýšené filtraci (pouze u originál filtrů), možnost prodloužené záruky motoru
- ▶ Zvýšená podpora kvality, volný přístup ke katalogům a ceníku náhradních dílů na www.subaru-power.eu



	NTC VVW 600/12	NTC VVW 700/22	NTC VVW 701/22
Hmotnost (suchá) (kg)	560 (580)	875 (900)	995 (1025)
Šířka základny (mm)	730	830	830
Model motoru	SUBARU EX21-OHC (Hatz 1B20)	SUBARU EX27-OHC (Hatz 1B30)	
Typ motoru	vzduchem chlazený, jednoválec, horizontální výstup hřídele		
Max. výkon (kW (HP) / ot-min)	5,1 (7,0) / 4000 (3,5 (4,8) / 4000)	6,6 (9,0) / 4000 (5,4 (7,3) / 4000)	
Palivo	Automobilový bezolovnatý benzin (Nafta)		
Olejový senzor	Ano		
Startování	Ruční (elektrické)		
Odstředivá síla (kN)	12	22	22
Frekvence (Hz)	60	55	55

e-shop, ceník a katalogy náhradních dílů na:

www.amicz.cz

AMI CZ s.r.o. | Služeb 4, 108 52 Praha 10 | Czech Republic
telefon: +420 602 288 111 | e-mail: info@amicz.cz



AMI CZ
profesionální
stavební mechanizace
prodej → servis → půjčovna